



BORNIT®-

Tulkojums no vācu valodas

Flexbit

oti elastīga bitumena-lamināta pārklājums

Saudz apkārtni
Bez šķīdinātāja

Tehniskā atgādināšana datums: 2015. gada 04. jūnijs

Veids un pašbūvība

BORNIT®-Flexbit ir augstvērtīga, ar kaučuku-lateksu modificēta bitumena emulsija bezšuvju, elastīga un densa neaurlaidīga aizsargājošā pārklājuma daļiņu izmantošanai jomās, kur augstceltnēm un pazemes būvēm. Pārklājums saules starpniekiem ir izturīgs pret laika apstākļiem un UV stariem un var tikt izmantots kā iekšējais, tā ārējais darbiem. Produkts ir bezšķīdinātāja un pēc izstrādāšanas veido oti elastīgu, plāksnīgu pārklājumu aizsargā pret ūdeni un mitrumu. Pārbaudīts pēc ABI un DIN EN 1062-7.

Izmantošanas jomas

BORNIT®-Flexbit kalpo novecojušu, bitumenu saturošu plakano jumtu sanāšanai un blīvāšanai, kā arī jaunu betona jumtu virsmu aizsardzībai (piem., garžās no gatavām detaļām) pret laika apstākļu iedarbību. Produktu var izmantot uz betona, apmetuma, mara ar aizpildītiem šuvēm vai bitumenu saturošām pamatnēm.

Vieta bitumena plāksnēm BORNIT®-Flexbit nav piemērota.

BORNIT®-Flexbit var izmantot būvniecībā, kurās ir saskarsme ar zemi, aizsardzībai pret augsnes mitrumu (nevis būvniecībai šānā saskaņā ar DIN 18195), kā arī kā starpizolāciju uz horizontālām virsmām, piem., balkoni, terases, pagraba grīdas un flīžu segums zem kļona. BORNIT®-Flexbit piemērots arī polimērbītumena joslām.



BETONAM

SIA „Materiāli” Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015

Tālrunis: 67769718 Fakss: 67769717

Mobilais: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēcīga marka celtniecībai



BORNIT®-

J su priekšroc bas

- oti elast gs un p rkl j plaisas
- izmantojams univers li un ir gatavs lietošanai
- augsts pagarin jums p rraušanas br d 370%
- **piem rots ar polim r-bitumena josl m**

**Produkta dati
sa sin t form**

Veids	Bitumena-lateksa -aizsargkr sojums
B ze	Kau uka latekss, bitumena emulsija
Š din t js	nav
Kr sa	melna
Bl vums	apm.1,00 g/cm ³
Siltumiztur ba	min. 100°C p c AIB
Pagarin jums p rraušanas br d	370%
Konsistence	Biezs š idrums, tiksotrops
Uzkl šana	Pindzele, birste vai spec. izmidzin t js (airless)
Izmantošanas temperat ra (apk rt j visu un pamatne)	no +5°C l dz maksimums +30°C
Uzglab šana	Regul t temperat ru, ne zem ka par +2°C l dz +30°C J t gs pret salu!
Uzglab šanas ilgums	Ori in l sl gt iepakojum 12 m neši
T r šana	Svaig st vokl ar deni, saciet juš st vokl ar BORNIT®-Bitumenreiniger vai BORNIT®- MultiClean
Atš aid šana	dens
Vesel bai kait gas vielas atbilstoši Darba materi lu r kojumam	nav
B stam bas klase p c VbF un ADR	nav
GIBAU-produkta kods	BBP10

BORNIT® - sp c ga marka celtniec bai



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015

T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717

Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - sp c ga marka celtniec bai



BORNIT®-

Pamatne Pamatnei j b t br vai no va j m da i m, st voša dens, ledus, sniega, Pamatnei j b t cietai, nestsp j gai, t rai un br vai no jebkuriem atdalošiem l dzek iem (e a, tauki, putek i u.c.). T dr kst b t mazliet mitra, bet ne slapja, St vošs dens j not ra. Izmantojot uz plakaniem jumtiem j b t pietiekamam jumta sl pumam (minimums 3°)

Apstr d šana BORNIT®-Flexbit ir gatavs lietošanai- eventu li mazliet j samaisa, Uzkl t ar iepriekš samitrin tu aitas vilnas rull ti, slotu, birsti, otu vai piem rotu izsmidzin t ju (airless). Smidzin šanai BORNIT®-Flexbit eventu li nedaudz j atš aida ar deni, lai ieg tu v lamo konsistenci. Stīpri uzs coš m vai smilšain m pamatn m j izmanto iepriekš izkl ta *BORNITī - Grundbit* k rta.

P rkl šana notiek ar neatš aid tu BORNIT®-Flexbit minimums 2 k rt s, Otr k rta tiek uzkl ta p c iepriekš j s k rtas nož šanas. *BORNITī - Glasgittergewebe (stikla š iedras audums)* palielina stabilit ti pret meh nisku noslodzi. BORNIT®-Flexbit p c piln gas izž šanas ir dens necaurlaid gs un iztur gs pret laika apst k u ietekmi

BORNIT®-Flexbit nek d gad jum neuzkl t lietus laik , pie augsta gaisa mitruma (migla) vai sala (**j t gs pret salu!**). Izmatošanas laik pamatnes un apk rtnes temperat ra nedr kst b t zem ka par +5°C un t nedr kst tu p rsniegt +30°C.

Svaiga k rta j sarg no lietus. L dz piln gai saciet šanai BORNIT®-Flexbit j sarg no sala.

Pat ri š apm.0,5 l/m² uz katru k rtu

Uzglab šana Produkts uzglab jams sl gt ori in l iepakojumā minimums 12 m nešus. **Sarg t no sala!**

Izmešana atkritumos Otrreiz jai p rstr dei dr kst nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Materi la atlikumus var izmest p c AVV-ASN: 080410 (1 mes un bl v šanas materi la atlikumi, iz emot tos, kas iek auti 080409).

Piez mes Š atg dne aizvieto visas iepriekš j s produkta tehnisk s inform cijas. L dz ar to t s vairs nav sp ka. Inform cija j sast da atbilstoši izmantot s



BETONAM

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015
T Ir.: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēcīga marka celtniecībai



BORNIT®

tehniskas jaunajam līmenim. Taču, līdzu, emitētais, kas atkarb no
būvobjekta struktūras nepieciešamas novirzes no atgādn piedvīt darba
veida. Ja līgumā nav noteikts nekas cits, visa atgādniekaut informācija
nav saistoša un līdzar to nesatur nolgtu produkta kvalitāti. Mēs paturam
tiesības, izdarīt šaj atgādnietvertās informācijas izmaiņas. Mēs
iesakām Jums apskatīt informāciju par izmaiņām mūsu interneta lapā
www.bornit.de

Piegādes formas	5 l spainis	60 iepakojumi uz paletes
	10 l spainis.....	44 iepakojumi uz paletes
	25 l skārdakaste	18 iepakojumi uz paletes

BORNIT® - spēcīgā marka celtniecībai



BETONAM

SIA „Materiāli” Miera iela 12, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67769718 Fakss: 67769717
Mob.: 26598368; 28343434 E-pasts: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

BORNIT® - spēcīgā marka celtniecībai