

# WEBAC Trt js

Trt js  
Speci lie produkti

## WEBAC Trt js A

WEBAC® Trt js A tiek izmantots k starp- vai nobeiguma tršanas l dzeklis p c injekcijas darbu veikšanas.

Pateicoties t augstajai š dinšanas spjai, tas ir piemrots š idro EP un tro sve u no emšanai.

WEBAC® trt ja A pamata pielietojuma jomas ir injekcijas s k u un citu ier u tršana un skalošana. WEBAC® trt js A ir trt js ar maigu arom tu. WEBAC® trt js A nav pak auts gaistošo organisko savienojumu (GOPS) regul jošai nodevai.

## WEBAC trt js B

WEBAC® trt jam B ir augsta atš aidšanas sp ja. To var izmantot saciet jušu sve u atš aidšanai vai atmiekš šanai un t d to paši labi var izmantot , iestr d jot WEBAC® injekcijas sve us un p c darbu pabeigšanas.

Noteiktos apst kos uz saciet jušiem net rumiem var b t nepieciešams ilg ks WEBAC® trt ja B iedarb bas laiks. Trt ju nedr kst izmantot injekcijas s k u rut nas skalošanai un tršanai.

WEBAC® trt jam B ir v jš am nveida arom ts. Ekstr m s atš aidšanas sp jas d nav iesak ms ilg ks WEBAC® trt ja B kontakts ar plastmasas da m, jo t s var atmiekš ties un tikt boj tas.

## WEBAC konserv šanas l dzeklis

WEBAC® konserv šanas l dzeklis tiek iepild ts WEBAC® injekcijas s kos p c to tršanas k kopšanas l dzeklis ilg kos s k a d kst ves periodos.

## Likvid cija

Iev rojot pie emšanas noteikumus, tukšos iepakojumus var likvid t ar Interseroh starpniec bu. Tukšos iepakojumus nevar pie emt ražotn s vai noliktav s. Net ru tršanas l dzek u vai š din t ju mais jumu atk rtota izmantošana vai atk rtota p rstr de ir iesp jama, ja to da a ir 50 %, lab k > 70 % . Par piem rot m atk rtotas p rstr des vai atkritumu likvid cijas ier c m jaut jiet atbild gaj s instanc s. Tvertn m j b t piln b iztukšot m, jo atlikumi var b t eksplozijai b stami. Neizr tas tvertnes nedr kst sagriezt, sacaurumot vai metin t. Nededzin t sl gtus iepakojumus.

Citas nor des par materi la atlikumu un tukšo iepakojumu likvid ciju lasiet atseviš a atg dn WEBAC® produktu kataloga pielikum .

## Pielietojuma jomas

Ja tehniskaj s atg dn s nav nor d ts cit di, WEBAC® trt ju A izmanto starp- un nobeiguma tršanai, k ar darbar ku tršanai. WEBAC® trt ju B izmanto saciet juša materi la atš aidšanai. K kopšanas l dzekli s knim izmantojiet WEBAC® konserv šanas l dzekli.

## Materi la tips

- WEBAC/® Trt js A trt js ar augstu v r šan s temperat ru
- WEBAC/® Trt js B Pol rais trt js
- WEBAC® konserv šanas l dzeklis Konserv šanas l dzeklis
- Neviens WEBAC® trt js nesatur FCKW (fluora hlora og de radi)-, FKW (fluora og de radi) un hluru.

## Cita inform cija:

**WEBAC® prospekta materi ls**  
Lasiet detaliz tus datus par WEBAC® produktu iestr di konkr taj tehniskaj atg dn .  
• Cita inform cija  
Iev rojiet atz tos noteikumus konkr tjam pielietojuma m r im.



**BETONAM**

SIA "Materi li" Miera iela 12, J rmala, LV – 2015

T lr.: 67769718, fakss: 67769717

Mob.: 26598368, 28343434 e-mail: [materiali@betonam.lv](mailto:materiali@betonam.lv)

[WWW.BETONAM.LV](http://WWW.BETONAM.LV)

# WEBAC T r t js

## T r t js

Speciālie produkti

### Uzglabāšana

T r šanas l dzek u j uzglabā ori in li sl gtos iepakojumos v s , saus viet un j sarg no tiešu saules staru iedarbības. Atv rto iepakojumus p c lietošanas nekav joties atkal labi nosl gt. T r šanas l dzek i ir iztur gi pret salu.

### Piesardzības pasākumi

Izmantojot WEBAC® t r t js, j iev ro profesionālo arodbiedrību drošības un WEBAC® drošības datu lapu norādes.

*Drošības datu lapām saska ar ES norākojuma 1907/2006 II pielikumu j b t pieejamām visām personām, kas ir atbildīgas par darba drošību, veselības aizsardzību, kā arī materiālu izmantošanu.*

Iestrādē un ierūtu t r šana notiek aizsargaprb , izmantojot drošības cimdus un aizsargbrilles.

Iesakām piemērotādas krāma izmantošanu. Ja materiāls nokūvis uzdas, mazgāt ar ūdeni un ziepēm. Ja materiāls iekūvis acīs, nekavjoties mazgāt ar ūdeni un virsties pie rsta. Materiālu aizliegts izliet kanalizācijā.

### Tehniskie dati

|                  |   |
|------------------|---|
| Uzglabāšana      | Uzglabāt ori in li nosl gtos iepakojumos v s , saus viet un sargāt no tiešu saules staru iedarbības.  |
| Drošības norādes | Valkāt acu vai sejas aizsargu. Ja nokūts uzdas, mazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm (skatīt drošības datu lapu).<br>WEBAC/® T r t js A |
| Materiāla tips   | t r t js ar augstu v r šanas temperatūru  |
| Krāsa            | bezkrāsas   |
| Materiāla tips   | WEBAC/® T r t js B<br>polirais t r t js   |
| Krāsa            | bezkrāsas   |
| Materiāla tips   | WEBAC® konserv šanas l dzeklis<br>konserv šanas l dzeklis, nav uzliesmojošs   |
| Krāsa            | bezkrāsas   |



**BETONAM**

SIA "Materiāli" Miera iela 12, Jūrmala, LV – 2015

Tālrunis: 67769718, fakss: 67769717

Mobilais: 26598368, 28343434 e-pasts: [materiali@betonam.lv](mailto:materiali@betonam.lv)

[WWW.BETONAM.LV](http://WWW.BETONAM.LV)